

PRODUKTBLAD

EKOFIBER BRAND

BSAB K 2.23

Cellulosaisolering – lösull 2008-01-01

Användningsområde

Produkten är avsedd för värmeisolering i byggnadsdelar med särskilt krav på brandmotstånd. Produkten ska *alltid* användas i samband med de typgodkännanden för brand som Nordiska Ekofiber AB innehar. Produkten får placeras mot yttertakspanel utan luftspalt. Produkten ska installeras av auktoriserade installatörer.

Produkten får användas i konstruktioner utan särskilda brandkrav.

Produktdata:

Produkten är en cellulosafiber av lösullstyp. Tillverkad av återvunna dagstidningar (SS_EN 642-B2) i en defibreringsprocess. Produkten är flammskyddsimpregnerad för att skydda mot mögel och gröta. Impregnerad med H₃BO₃ och Na₂B₄O₇+10 H₂O. Dessa utgör ca 25 vikts % av produkten. Råvaran utgöres av återvunna dagstidningar till ca 75 vikts %.

Tekniska uppgifter, se datablad

Produkten är rödfärgad

Förpackning 40x40x80 cm

Polyeténsäck 17,5 kg +- 0,5 kg, volym ca 128 liter
Förpackningen skall lämnas till plaståtervinningen.

Typgodkännande:

Tg-nr: 5446/91;0404/95;1250/95;1251/95;1252/95
Produkten måste installeras av auktoriserade installatörer

Skydd vid installation:

Vid installation ska andningsfilter i klass II B användas.

Beställning/leverans:

Nordiska Ekofiber AB's återförsäljare

Leverans:

Levereras inplastade på europall, 18 st säckar/pall
Full dragbil rymmer 18 st pallar.
Dragbil med släp rymmer 18+30 pallar d.v.s. 864 säckar.

Tillverkare:

Nordiska Ekofiber NEF AB's fabrik i Kallinge

Vendevägen 15, 182 60 DJURSHOLM

Tel: 08-564 720 90 Fax: 08-446 52 11

Produkten är varumärkesskyddad

Lagring:

Produkten skall förvaras torrt

Reklamation:

Produkten ska leveransbesiktigas vid mottagandet.
Ev. reklamation ska ha inkommit till Nordiska Ekofiber AB inom 5 dagar från ankomstdagen för att gälla. Reklamationen ska ske skriftligen.

Installationskontroll:

SP kontrollerar de auktoriserade installatörerna med Beslut Om Tillverkningskontroll – BOT

Tillverkningskontroll:

Kontrollavtal med SP samt VIM – kontrollen

Byggvarudeklaration:

NEF:3

Arbetsanvisning:

Den auktoriserade installatören tillhandahåller informationen

Produktgaranti:

Nordiska Ekofiber AB lämnar 10-års produktgaranti avseende produktens kvalitet i enlighet med detta produktblad.